

JohnsonDiversey Ultrafoam

Alkalisch schuimreinigingsmiddel met sterk sekwestrerend vermogen

VF2

Productomschrijving

Ultrafoam is een universeel alkalisch schuimreinigingsmiddel met een sterk sekwestrerend vermogen voor dagelijks gebruik in de voedingsmiddelenindustrie.

Belangrijke eigenschappen

Ultrafoam is een matig alkalisch schuimreinigingsmiddel met een hoog gehalte aan sekwestranten en een mengsel van sterk schuimende oppervlakte actieve stoffen/bevochtigers. Het kan toegepast worden bij diverse temperaturen en waterhardheden.

Ultrafoam wordt aanbevolen voor de reiniging van apparatuur en oppervlakken. Het geeft een goede reiniging en zal de vervuilingen, inclusief dierlijke en plantaardige vetten en eiwitten, losweken en verwijderen. Regelmatig gebruik zal ook opbouw van anorganische aanslagen voorkomen in de kaas en andere zuivel industrieën.

Ultrafoam is toepasbaar in de meest gangbare schuimreinigingsapparatuur.

Voordelen

- Effectief op alle vervuilingen
- Economisch in gebruik
- Makkelijk afspoelbaar

Gebruiksaanwijzing

Schuimreiniging

- Grof vuil verwijderen
- Schuim van boven naar beneden opbrengen
- 10 – 20 minuten laten inwerken (niet laten indrogen)
- Indien noodzakelijk borstelen met kunststof borstel
- Afspoelen met schoon water


Technische gegevens

Uiterlijk	heldere, kleurloze vloeistof
S.g (20°C)	1.10
PH (1% opl., 20°C)	12.0
COD	211 g O ₂ /Kg
N	6.1 g/Kg
P	N.A.

Bovengenoemde data zijn gemiddelden voor dit product en mogen niet gebruikt worden als specificaties

Veilige hantering en opslag

Opslaan in de originele gesloten verpakking. Voorkom extreme temperaturen. Volledige informatie over omgang en distributie van dit product vindt u op het separaat geleverde productveiligheidsblad.



Diverclean™

JohnsonDiversey Ultrafoam

Product toepasbaarheid

Ultrafoam kan in de aanbevolen concentraties en temperatuur veilig toegepast worden op de meest gangbare roestvaststaal typen die in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt worden. Het is niet geschikt voor gebruik op zachte metalen zoals aluminium en gegalvaniseerd staal. Altijd na gebruik het oppervlak grondig naspoelen met schoon water. Bij twijfel is het aan te raden het materiaal eerst te testen voor het herhaaldelijk gebruik van dit product.

Verkrijgbare verpakkingen

Artikelnummer	Verpakkingsgrootte
7509229	20L

JohnsonDiversey (NL)
Maarssebroeksedijk 2
3542 DN Utrecht
Tel. 030 2476 911
www.johnsondiversey.nl